

PORTFOLIO

Gießereischrott-Qualitäten

- + Kühltischschrott/Abdeckschrott schwarz, manganarm
- + Kühltischschrott/Abdeckschrott verzinkt, manganarm
- + TZ-Stanzabfälle max. 0,3 % Mn / 0,5 % Mn / 0,8 % Mn / 1,0 % Mn
- + TZ-Pakete 30 cm x 30 cm x 30 cm – max. 0,3 % Mn / 0,5 % Mn
- + Si-Stanzabfälle/Si-Butzen
- + Si-Pakete 30 cm x 30 cm x 30 cm
- + Dosenpakete 30 cm x 30 cm x 30 cm (keine DSD-Ware)
- + Verzinkte Pakete 30 cm x 30 cm x 30 cm – max. 0,3 % Mn / 0,5 % Mn
- + DB-Oberbaumaterial
- + Kupol-Ofenschrotte, Schienen, Grobbleche, Träger, Stahlschwellen (40 cm, 60 cm oder 80 cm)
- + Stahlspäne-Presslinge (Ø 155 mm – Stückgewicht: 12 kg – 15 kg)
- + GJL-Presslinge (Ø 155 mm – Stückgewicht: 15 kg – 18 kg)
- + Reifendraht-Presslinge (Ø 155 mm – Stückgewicht: 10 kg – 12 kg)
- + GJS-Presslinge (Ø 155 mm – Stückgewicht: 15 kg – 18 kg)
- + Maschinenguss 2a
- + Handelsguss 3a
- + Bremsscheiben
- + GJS 40-Abfälle
- + GJS 50-60-Abfälle
- + Kreislaufmaterial
- + Simo-Kreislauf GJL und GJS
- + Gussspäne lose GG 25 – trocken bearbeitet
- + Gussspäne GJS 40/50/60 – teilweise trocken bearbeitet
- + Kupfergranulat 1a 99,9 % – grob und fein (Fassware/Big Bags)